

# TURNPOINT

TURNPOINT fastline GmbH Edlingerstr 68 D-83071 Stephanskirchen / Baierbach

Baierbach, 13.06.2016

## Sicherungsschlinge für Gurtzeuge mit fehlerhaften Charly Finsterwalder Schliessen

Gurtzeuge mit fehlerhaften Charly Finsterwalder Schließen dürfen nach dem Ablauf von 4 Betriebsjahren (ab Datum der Stückprüfung) nur noch mit einer Sicherungsschlinge verwendet werden.

<p>Benötigt wird eine Bandschlinge aus dem Bergsportbereich mit einer Länge von 60cm (bei sehr großen Gurtzeugen eventuell 80cm) und einer mindest Festigkeit von 15kN.</p>	
<p>Die Bandschlinge wird per Ankerstich in einen Hauptkarabiner eingeschlaucht, an der dem Schnapper abgewandten Seite.</p>	
<p>Die Bandschlinge wird durch die Schlaufe der T-Lock oder Get-Up Schnalle geführt.</p>	

Die Bandschlinge wird dann in den zweiten Hauptkarabiner eingehängt. Auch dort wieder auf der dem Schnapper gegenüber liegenden Seite.



Im normalen Flugbetrieb sollte die Bandschlinge nicht gespannt sein. Sie sollte nur Last übernehmen, falls eine Brustschnalle versagt.

